

Technische Fiche Foyer

(versie: 27/02/2023)

Adres:

Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Navigatieadres:

Minrebroederstraat 1, Utrecht
(dan nog 50m rechtdoor rijden)

Contact:

Coördinator techniek: Gibson Houwer

techniek@theaterkikker.nl

Hoofd techniek: Orit Freedman

orit@theaterkikker.nl

Tel. techniek: 030 – 7210756

Tel. algemeen: 030 – 2319666



Bereikbaarheid, Laden en Lossen

Theater Kikker bevindt zich midden in de historische binnenstad van Utrecht, houdt daarom rekening met de onderstaande zaken. Wij doen ons best om zo veel mogelijk obstakels te ondervangen en op te lossen.

Route en parkeren:

In verband met veel éénrichtingsverkeer en een milieuzone in Utrecht centrum, is het handig om even te kijken [op deze pagina](#).

Voetgangersgebied, Aslast- en lengtebeperking:

Voor het binnenrijden van **het voetgangersgebied** buiten de venstertijden hebben wij een ontheffing.

Meer informatie [vind je hier](#).

Voor overschrijding van **de maximale aslast van 2,0t** voor de deur hebben wij een ontheffing.

Voor overschrijding van **de maximale lengte van 9,00m** moet de chauffeur zelf een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie [vind je hier](#).

Algemeen

afmetingen:

Hoge deel: +/- 9,55m x 5,85m x 4,40m (bx dxh), oppervlakte 56,00m².

Lage deel: +/- 4,15m x 10,20m x 3,00m (bx dxh), oppervlakte 42,00m².

Titanic: +/- 3,20m x 5,10m x 4,40m (bx dxh), oppervlakte 21,00m².

Foyer totaal: oppervlakte 119,0 m².

Toegang en doorgang

De foyer bevindt zich op de eerste verdieping, toegankelijk per trap en lift.

Afmetingen lift: 1,10m x 1,40m x 2,30m (bx dxh). Afmetingen deur: 0,90m x 2,10m (bxh).

Kleinste doorgang via trap: 1,06m (b)

Vloer

Beton met gietvloer.

Elektra

Alle wandcontactdozen en dimmer-aansluitingen zijn voorzien van schuko-aansluitingen.

Licht

Algemeen licht: dimbare LED armaturen in verschillende zones.

5x mini movinghead.

2x losse dimmer lijn met 500w pc's.

Geluid

Achter de bar: Mengpaneel met *Spotify*, cd-speler en losse mini-jack.

In techniekruimte: *Behringer XENYX X2442USB* mengtafel.

Luidsprekers zijn in twee zones ingedeeld: hoge deel en lage deel.

Microfoons:

2x *Sennheiser EW500* draadloos.

Projectie

hoge deel

1x *Optoma EH400+* (Full HD / 4000 ansilumen / input: HDMI). op witte muur geprojecteerd.

lage deel

1x *Samsung* LCD scherm (input: HDMI, USB). Bevestigd aan de muur.